



minipack®- torre
Packaging machines and systems

PLEXI 30

VERPACKUNG MIT MASSGERECHTEM SCHNITT OHNE VERSCHWENDUNG



BESCHREIBUNG

PLEXI 30 ist eine horizontale vollautomatische Kuvertiermaschine mit extrem kompakter Bauweise und einem innovativen Siegelsystem. Packkapazität: 30 Stück pro Minute.

PLEXI 30 ist nicht nur eine Packmaschine für Zeitschriften. Die Kombinationsmöglichkeit mit dem **Tunnel 50 Twin** zur Schrumpfung und elektrostatischen Siegelung ermöglicht die Verpackung jedes beliebigen Produkts mit Abmessungen bis zum Format A3 (420 x 300 mm) mit einer Höhe bis zu 32 mm.

CD, Videokassetten, Videospiele, Bauteile, Editorial, Artikel für den Haushalt und die Ernährung, Geschenkartikel, Arznei-Artikel sind nur einige Beispiele.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



Stromversorgung	V	220
Phase	ph	1
Installierte MAX Leistung	kW	1
Pneumatikversorgung	bar	4 / 6
Durchschnittsverbrauch Pneumatikversorgung	l/min	40
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	1800
MIN Produktabmessungen	mm	120x190 (A6 optional)
MAX Produktabmessungen	mm	420x300
Maximale Produkthöhe	mm	20 (A3-A4) - 40 (A5-A6)
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	650
Maschinenabmessungen	mm	2650x960x h.1230
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	499/549

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.

PRODUKTIVITÄT

- Herstellung bis 30 Stck./Min. (bis Format A4)
- Einfache Verwendung

VIELSEITIGKEIT

- Verwendbare Materialien: Polyethylen, Polyolefine, Cartene, Polypropylen
- Rascher Formatwechsel über Display
- Maschine mit extrem kompakter Bauweise.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Bescheidene Investierung für eine Hochleistungsmaschine
- Verwendung von Gummifolienspulen (Spulen mit einer größeren Folienmenge)
- Kein Folienabfall während der Bearbeitung
- Geringer Energieverbrauch (1 KW - 220 V).

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



minipack®- torre

Packaging machines and systems

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151